

Alta calidad, bajo coste.

ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx mejora la productividad con funcionalidades de impresión móvil y una avanzada conectividad cloud. Ofreciendo a los usuarios una experiencia mejorada con una pantalla táctil a color y un procesador de documentos de escaneo doble, este MFP de escritorio A4 optimizará sus procesos.



ECOSYS MA2600cfx/MA2600cwfx

Hasta 26 páginas por minuto

Diseño compacto, impresión silenciosa

Pantalla táctil de 4,3"

Escáner dual de una sola pasada

GENERAL

KYOCERA ECOSYS Láser Multifuncional a Color

Panel de control: TFT Color de 4.3 pulgadas

Tipo: Escritorio

Velocidad de impresión:

Hasta 26 páginas por minuto A4 simplex (una cara)

Hasta 13 páginas por minuto A4 dúplex (ambas caras)

Resolución: 1200 x 1200 dpi (impresión),

600 x 600 dpi (escaneo/copia)

Volumen de impresión recomendado: 900 páginas al mes

Volumen máximo de impresión: 65.000 páginas al mes

Vida útil: 100.000 páginas o 5 años

Volumen de escaneo recomendado: 830 páginas al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos

Tiempo primera impresión: Aprox. 9.5/10.5

segundos o menos en (blanco y negro/color)

Tiempo primera copia: Aprox. 11/13 segundos o

menos (blanco y negro/color) (DP), Aprox. 8/10

segundos o menos (blanco y negro/color) (Cristal)

CPU: ARM Cortex-A53 1.0 GHz

Memoria: 1 Gb estándar

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Red (10BASE-

T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-

Fi Direct, 2.4/5 GHz)2, Host USB para memoria flash USB,

lector de tarjetas IC, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Contabilidad integrada: 20 códigos departamentales

Dimensiones (An x Pr x Al):

Sin embalaje: 410 x 416 x 457 mm

Con embalaje: 596 x 571 x 599 mm

Peso: Sin embalaje: Aprox. 26 kg con tóner inicial incluido

Con embalaje: 33 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: Impresión/Copia: 375 W

Modo listo: 41 W

Modo de reposo: 0.4 W

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Copia/Impresión: 63.1 dB (A)

Modo silencio: 49 dB (A)

En espera: 30 dB (A)

Certificados: TÜV/GS, CE

Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel indicadas se basan en un grosor de papel de máx. 0.11 mm. Utiliza papel recomendado por KYOCERA en condiciones ambientales normales.

Capacidad de entrada: Bandeja multiuso: 50 hojas, 60—220

g/m², A6, A5, A4, personalizado (70 × 148 — 216 × 356 mm),

Depósito de papel universal: 250 hojas, 60 — 163

g/m², A6, A5, A4, personalizado (100 × 148 — 216 × 356

mm), Capacidad máx. de entrada con opciones: 550 hojas

Dúplex: Unidad dúplex estándar, impresión

a doble cara, 60—120 g/m², A5, A4,

personalizado (140 × 210 - 216 × 356 mm)

Alimentador de documentos: Máximo 50

originales, escaneo dúplex, 60-90 g/m², A6, A5,

A4, personalizado (100 × 148 — 216 × 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 150 hojas (cara

abajo) con detección de llenado de papel

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE

Emulaciones: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatible con

PostScript 3), Impresión directa de PDF 1.7, 2.0, Impresión

directa XPS/Open XPS, Impresión directa TIFF

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos

Windows actuales, MAC OS X Versión 10.9 o superior,

Chrome OS, y otros sistemas operativos previa solicitud

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes de contorno

(PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria),

1 fuente de mapa de bits, 45 códigos de barras

unidimensionales (por ejemplo, EAN-8, EAN-13, EAN-

128) así como compatibilidad con códigos de barras

bidimensionales PDF417 bajo PRESCRIBE (PCL y otros

códigos de barras disponibles opcionalmente)

Funciones de impresión: "Revisar y retener"¹,

Almacenamiento de trabajos³, Copia rápida³, Impresión

privada³, Almacenamiento de trabajos con código PIN

o contraseña³, Impresión por Internet IPP 1.0, Impresión

por correo electrónico, Impresión WSD, EcoPrint -

modo de ahorro de tóner, AirPrint, Mopria, Microsoft

Universal Print, Salida de trabajos en lotes, Kyocera

Image Refinement, Impresión Pull, VPSX, IPP PIN Print

Funciones de seguridad: Kyocera Cloud Access, Kyocera

Cloud Print and Scan (opcional), Arranque seguro,

Comprobación de integridad en tiempo de ejecución,

Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME,

Impresión directa de PDF cifrados, Marca de agua de

seguridad, Firma electrónica de PDF, IPP sobre TLS, WSD,

Autenticación local y en red, Autenticación de Windows

(NTLM v2, Kerberos), Restricción del grupo de usuarios

mediante administración de inicio de sesión, Filtros de IP,

Restricción de puertos, Bloqueo de interfaces, Security

Quick Setup, Autenticación de administrador para

actualización de firmware, Soporte SIEM (SysLog), SCEP,

OCSP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) opcional

Compatibilidad con impresión móvil: Aplicación

KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct²

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo de original: A4/Legal

Copiado continuo: 1—999

Zoom: 25—400% en incrementos del 1%

Relaciones de ampliación preestablecidas:

7 reducciones / 5 ampliaciones

Ajustes de imagen: Texto + Foto, Foto, Texto,

Gráfico/Mapa, Documento impreso

Características: Copias múltiples desde memoria,

clasificación electrónica, eliminación de página en blanco,

salto de línea, copia dúplex, funciones 2-en-1 y 4-en-1,

modo dividido, autorecorte desde DP, copia de DNI con

recorte automático, detección de bordes doblados, escaneo

continuo, anulación de prioridad, Eco Print (copia) - modo

de ahorro de tóner, selección de color a eliminar, borrado de

bordes, selección automática de papel, ajuste de densidad

de fondo, reducción/ampliación manual y automática.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a email, FTP, PC (SMB),

TWAIN, WIA, WSD Scan, USB Host,

Sistema de archivos distribuido (servidor Windows

2012 o posterior), WebDAV disponible utilizando

el kit de desarrollo de software HyPAS, soporte

eSCL (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)

Velocidad de escaneo simplex: 27 ipm

(300 dpi, A4, b/n); 44 ipm (300 dpi, A4 color)

Velocidad de escaneo dúplex: 54 ipm

(300 dpi, A4, b/n); 22 ipm (300 dpi, A4 color)

Resolución: 1.200 (con controlador TWAIN y WIA), 600,

400, 300, 200 dpi, 256 escalas de grises por color

Tamaño máximo de escaneo: A4/Legal

Tipo de original: Texto, foto, texto +

foto, texto ligero/lineas finas

Formato de archivo: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF de alta

compresión, PDF encriptado, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones adicionales: Integración con Directorio Activo

(AD), LDAP sobre TLS, Libreta de direcciones interna,

Envío múltiple - envío simultáneo a correo electrónico, SMB, FTP y fax1, separación de archivos, eliminación de páginas en blanco, eliminación de línea, detección de bordes doblados, escaneo continuo, firma digital (PDF, PDF cifrado), selección automática de color, ajuste de resolución de escaneo, selección de color a eliminar, borrado de bordes, ajuste manual de densidad, ajuste de saturación, mejora de la legibilidad del texto, recorte automático DP.

FUNCIONES DE FAX¹

Compatibilidad: Super G3

Velocidad moderna: Máx. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos (IBIG)

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos

Agenda de direcciones: 300 entradas

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3.85 líneas/mm (200 x 100 dpi)

Fina: 8 puntos/mm x 7.7 líneas/mm (200 x 200 dpi)

Superfina: 8 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15.4 líneas/mm (400 x 400 dpi)

Semitonos: 256 escalas de grises

Tamaño máximo del original: A4/Legal

Método de compresión: IBIG, MMR, MR, MH

Recepción en memoria: 256 hojas o más

Funciones: Fax en red, Recepción en memoria, Encuesta

de fax, Recepción dúplex, Escaneo múltiple, Reenvío de

fax, Fax directo, Transmisión programada, Subdirección,

Fuente de papel dedicada para fax, Controlador de

fax compartido, Mejora de legibilidad de texto

CONSUMIBLES

Rendimiento medio de tóner continuo según ISO/IEC 19752

Kit de tóner TK-5450K:

Tóner microfino negro para 4.100 páginas A4.

Capacidad del tóner inicial 1.500 páginas A4.

Kit de tóner TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y:

Tóner microfino cian, magenta, amarillo para 3.200 páginas

A4. Rendimiento del tóner inicial cian, magenta, amarillo 1.500

páginas A4

OPCIONES

PF-5110 Alimentador de papel (máximo 1 unidad):

Máximo 250 hojas, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4,

personalizado (105 mm × 148 mm - 216 mm × 356 mm).

SEGURIDAD

UG-33: Soporte para ThinPrint

IG-51: TPM (Trusted Platform Module), protección adicional de

datos confidenciales

Lector de tarjetas IC USB + Kit de Autenticación por Tarjeta (B):

compatible con numerosas tarjetas de autenticación

GARANTÍA

1 año de garantía de serie⁴.

KYOCERA LIFE

Extensiones de garantía in situ de hasta 5 años

disponibles para productos y opciones.

CONTENIDO:

Unidad principal, tóner inicial para 1.500 páginas

en negro, cian, magenta y amarillo, guía rápida,

instrucciones de seguridad y cable de alimentación.

El DVD con controladores, software y manual de usuario no está incluido. Es necesario un ordenador con conexión a internet para descargar los controladores y el software requeridos.

¹El dispositivo no está diseñado para alcanzar los volúmenes especificados en funcionamiento continuo.

²Solo aplicable al modelo ECOSYS MA2600cwfx.

³Se requiere una tarjeta de memoria SD/SDHC opcional.

⁴Según el país.

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStemas. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.



KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA — C/Manacor, 2. 28290 Las Rozas, Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 — Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Gran Vía de les Corts Catalanes 641, Oficina 3, Planta Ático. 08010 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.es